



# New items information

## 2024 vol.08-1



### トルクレンチ 540mm DR40-210NM

信頼のキタコ製高精度工具!

商品個別の検査証明書を付帯させています。



メンテナンス系 TOOL item

**メンテナンス時の必需品!**



1/2 インチ  
差込角

40 ~ 210Nm  
まで調節可能



○ダイヤル調節式  
(調節幅 1.0Nm)

**設定したトルク値まで締め付けると、一瞬空回りをし、締付を知らせるプリセット式を採用。**

適合

推奨ネジ径: M14 ~ M30

●下記パーツの締付にオススメ!  
250cc クラス以上のアクスルシャフト・  
フライホイール・ステアリングナット・  
四輪車のホイールナット

メンテナンス時の必需品、ラチェット付プリセット型トルクレンチです。設定したトルクに達するとトルクが作動し、締付完了を感知出来ます。お求め易い価格設定も魅力です。

※整備時、締付トルクの管理は車両のサービスマニュアルを参考にして下さい。

※アフターパーツ装着の際には締め付けトルクが異なる場合もありますので各メーカーの取説も併せて確認をお願いします。

※使用后、また保管時は設定トルクを最小値に戻してください。

※左回転(正ネジの緩め方向、逆ネジの締め方向)には使用しないで下さい。

▲非分解(ホビーユーザー向けのトルクレンチとなります)

精密工具ですので、保管時、外部からの衝撃やほこり等から専用ハードケースでレンチ本体を守ります。



#### トルク設定が簡単

※トルク単位はN・m表記です。kgf・mではありません。

ノブを引いてロック解除



グリップを回して、トルク数値を合わせる



ノブを戻して設定完了



24 K-BOOK  
未掲載

**NEW!**

540mm DR40-210NM 674-0100300 ¥16,500 ¥15,000



従来商品のトルクレンチ 350mm DR6-30NM、380mm DR10-80NM も設定しています。併せて使用すれば、オートバイに使用されているほとんどのボルト、ナットの締付をカバーできます。

3/8 インチ  
差込角



10 ~ 80Nm  
まで調節可能

○ダイヤル調節式  
(調節幅 0.5Nm)

トルクレンチ 380mm  
DR10-80NM

適合

推奨ネジ径: M10 ~ M12

●下記パーツの締付にオススメ!  
50cc ~ 125cc クラスのアクスルシャフト・リヤショックマウント・エンジンマウント・250cc クラス以上のブレーキ関連

好評発売中!  
24 K-BOOK  
P.676掲載

380mm DR10-80NM 674-0100200 ¥12,100 ¥11,000



1/4 インチ  
差込角



6 ~ 30Nm  
まで調節可能

○ダイヤル調節式  
(調節幅 0.2Nm)

差込角 3/8  
インチアダプター付属

トルクレンチ 350mm  
DR6-30NM

適合

推奨ネジ径: M5 ~ M8

●下記パーツの締付にオススメ!  
エンジンパーツ関連・ステップ関連・ハンドル関連・足周り関連・50cc ~ 125cc クラスのブレーキ関連・(4 ミニエンジンのメンテナンスの使用に最適)

好評発売中!  
24 K-BOOK  
P.676掲載

350mm DR6-30NM 674-0100100 ¥12,100 ¥11,000



店頭販売に向けて、商品ポップ類を用意しています。詳しくは下記のページへ!

[https://www.kitaco.co.jp/data/product/link/fitting\\_list\\_stuff/fitting\\_list\\_stuff.html](https://www.kitaco.co.jp/data/product/link/fitting_list_stuff/fitting_list_stuff.html)



お取引様企業向け  
販促データ DL  
DOWNLOAD SERVICES (IP)

キタコトップページのこの  
バナーをクリック!

表記価格は¥0,000 が税込価格 (10%) ¥0,000 が本体価格です。商品は予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

※掲載内容は 2024 年 07 月現在のもので、最新のデータに関してはキタコのHPをご覧ください。