

HOLLOW AXLE SHAFT

GROM	
CODE : 498-1432000 (FRONT) /498-1432100 (REAR)	
FROM NUT SEAT : (FRONT)	250mm SAME AS NORMAL
TO THE OTHER (REAR)	305mm SAME AS NORMAL
APPLICATION	
GROM	FN0.JC61-1000001 ~

PCX125/150	
CODE : 498-1430000 (FRONT)	
FROM NUT SEAT TO THE OTHER : 196mm SAME AS NORMAL	
APPLICATION	
PCX125	JF28 FN0.JF56-1000001 ~
PCX150	KF12 / KF18

LEAD125	
CODE : 498-1434000 (FRONT)	
FROM NUT SEAT TO THE OTHER : 216mm SAME AS NORMAL	
APPLICATION	
LEAD125	FN0.JF45-1000001 ~

CYGNUS-X	
CODE : 498-1432000 (FRONT)	
FROM NUT SEAT TO THE OTHER : 250mm SAME AS NORMAL	
APPLICATION	
CYGNUS-X	5UA/28S/1YP BF91

ATTENTIONS (MUST READ)

- Please ask authorized mechanic for assembling and setting.
- Ask a specialist at specialty shop if you do not understand the role of the surrounding parts.
- Bolts and nuts may get loosen by engine vibration. Make sure not to loosen any bolts and nuts before driving.
- We are not responsible for violation of law or damages and accidents caused by assembling mistake and improper setting.

INSTALLATION

- Apply grease to shaft is necessary.
- AXLE NUT TIGHTENING TORQUE:
50N・m ~ 55N・m

When tightening the nut to axle shaft, screw part of axle shaft and some part of the nut coating peel off because of lock nut structure, but there is no problem with the quality.

中空アクスルシャフト

GROM	
商品コード : 498-1432000 (フロント) /498-1432100 (リア)	
首下長 : (フロント用)	250mm ノーマル相等
(リア用)	305mm ノーマル相等
適合車種	
GROM	FN0.JC61-1000001 ~

PCX125/150	
商品コード : 498-1430000 (フロント)	
首下長 : 196mm ノーマル相等	
適合車種	
PCX125	JF28 全車種 / FN0.JF56-1000001 ~
PCX150	KF12 全車種 / KF18 全車種

LEAD125	
商品コード : 498-1434000 (フロント)	
首下長 : 216mm ノーマル相等	
適合車種	
LEAD125	FN0.JF45-1000001 ~

CYGNUS-X	
商品コード : 498-1432000 (フロント)	
首下長 : 250mm ノーマル相等	
適合車種	
CYGNUS-X	5UA/28S/1YP 全車種 BF91

装着についての注意

- 各構成パーツの役割等が理解できない方は、絶対に無理をせず、取り付け前にお近くの専門店の担当者、または当社までお問い合わせ下さい。尚、取り付けミスによる故障・損傷等に付きましては、当社は一切責任を負いませんので予めご了承下さい。
- 走行中の振動により、ネジ部などが緩む可能性がありますので、走行前に必ず確認し増し締め等の処置を施して下さい。
- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

組み付けについて

- シャフト部には必ずグリスを塗布して下さい。
- アクスルナット締め付けトルク :
50N・m ~ 55N・m

アクスルナットはロックナット構造につき、ナットをアクスルシャフトに締め込むと、アクスルシャフトのネジ部と、ナットの一部の表面皮膜が剥れますが、品質上問題はございませんので予めご了承下さい。