

ピレットレバー

適合車種：スーパーカブ C125 (JA48～71) / CT125 ハンターカブ (JA55/65) / ダックス
125 (JB04) / クロスカブ 110 (JA60)


(ブラック) 525-1310250

(シルバー) 525-1310260

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- ブレーキ関連パーツは取り付けに不備があると、即重大事故につながる大変重要なパーツです。取り付け及び取り扱いには細心の注意が必要です。
- 記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取り付け作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。



240329



株式会社 **キタコ**
〒577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

- 付属されていないパーツは既存パーツを再使用します。再使用するパーツの傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合は新品と交換して下さい。
- レバー交換時は、ピボットボルトを保持しながら、ナットを指定トルクで締め付けて下さい。
※締付トルクについては、各車種の純正サービスマニュアルでご確認ください。
- 油圧レバー交換時にマスタピストン(ブレーキ)の接触部、ピボットボルト摺動部にシリコングリスを塗布して下さい。

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。