

<b>LED シャトルビーム</b>		適合：汎用 DC12V (AC 交流使用不可)
商品コード		
(クリア) 800-0710000	(イエロー) 800-0710010	
(ブルー) 800-0710020	-	
仕様		
電圧	DC12V (AC 交流使用不可) / 消費電力：10w / 消費電流：0.9A	
照射方式	スポットビーム	
明るさ	最大 800 ルーメン / 色温度：6000 ケルビン (クリアの場合) ※他測定不可能	
ハネス長	約 300mm	
仕様内容	アルミダイカストボディ / アクリルレンズ / ステア・ボルトセット	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。  
 説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

**製品、装着について (必ずお読み下さい)**

- 記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。  
 ※レンズは、色 (濃さ) に個体差が生じる場合がございます。これは製品公差 (許容差) によるもので、製品不良ではございません。予めご了承下さい。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。

**[重要] ご使用上の注意!**

- 当製品は、光量と照射範囲の違いにより、車検に合格しないなどの道路運送車両法に抵触する場合があります。また装着位置によっても保安基準に抵触する場合があります。保安基準に従い周辺車両の妨げにならない様、裝飾又は補助照明としてご使用下さい。
- クリア、イエローのみ補助照明としてご使用できますが、ブルーは裝飾用としてご使用ください。
- 温度差等で結露が発生する場合がございます。
- 当製品は完全防水ではありません。また洗車の際には水の浸入に十分注意してください。
- 振動等の多い所に設置しますと本来の性能を發揮できないばかりか、最悪の場合、破損する恐れがあります。装着には、できるだけ防振対策を施すなど振動が伝わらない様に設置して下さい。またエンジン横にマウントしますと振動や熱などにより、誤作動する可能性があります。  
 ※熱や振動による故障は保障対象外となりますのでご注意ください。

**LED 商品についての注意!**

- LED はフェラメント球に比べ、長寿命で球切れの心配はほとんどありませんが、二輪車への装着では電源が不安定な為、まれにLED 素子が侵されてしまい点灯しなくなる場合があります。この場合、商品を交換しても同じ症状が起こる可能性が高いと考えられます。初期不良に対しましては商品交換で対応させて頂くが車両装着後に点灯しなくなった場合の交換、工賃請求には対応できません。
- バッテリーレス車・スモールバッテリー車についての注意  
 車両により当製品に過電圧がかかり破損する恐れがありますので、あらかじめ電源部の電圧をサーキットテスター (ピークホールド付が望ましい) で交直流レンジ共に測定し 13.8v 以下の範囲である事を確認して下さい。過電圧による当製品の破損については保証対象外となりますのでご了承下さい。

パッキングリスト			
パーツ名	商品コード	個数	備考
LED シャトルビーム	-	1	ステア・ボルトセット付属

補修用パーツ			
パーツ名	商品コード	個数	備考
クリア	800-0710009	1	ボディ用六角ボルト (締付トルク：5N・m)
イエロー	800-0710019	1	
ブルー	800-0710029	1	


**装着時の注意!**

- 1) 走行の妨げにならない場所の設置して下さい。
- 2) 結線時は、防水処理をしっかりと施して下さい。
- 3) ステアボルト類の本締めは必要以上に締付けない様、注意して下さい。(締付トルク：10N・m)

結線表	
配線色	極性
赤色	+
黒色	-

**製品の保証について**

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

 〒577-0015 201110  
 東大阪市長田 3-8-13  
 株式会社 キタコ TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

<b>LED シャトルビーム</b>		適合：汎用 DC12V (AC 交流使用不可)
商品コード		
(クリア) 800-0710000	(イエロー) 800-0710010	
(ブルー) 800-0710020	-	
仕様		
電圧	DC12V (AC 交流使用不可) / 消費電力：10w / 消費電流：0.9A	
照射方式	スポットビーム	
明るさ	最大 800 ルーメン / 色温度：6000 ケルビン (クリアの場合) ※他測定不可能	
ハネス長	約 300mm	
仕様内容	アルミダイカストボディ / アクリルレンズ / ステア・ボルトセット	

この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。  
 説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

**製品、装着について (必ずお読み下さい)**

- 記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店の担当者又は当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社までご連絡下さい。  
 ※レンズは、色 (濃さ) に個体差が生じる場合がございます。これは製品公差 (許容差) によるもので、製品不良ではございません。予めご了承下さい。
- ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。

**[重要] ご使用上の注意!**

- 当製品は、光量と照射範囲の違いにより、車検に合格しないなどの道路運送車両法に抵触する場合があります。また装着位置によっても保安基準に抵触する場合があります。保安基準に従い周辺車両の妨げにならない様、裝飾又は補助照明としてご使用下さい。
- クリア、イエローのみ補助照明としてご使用できますが、ブルーは裝飾用としてご使用ください。
- 温度差等で結露が発生する場合がございます。
- 当製品は完全防水ではありません。また洗車の際には水の浸入に十分注意してください。
- 振動等の多い所に設置しますと本来の性能を發揮できないばかりか、最悪の場合、破損する恐れがあります。装着には、できるだけ防振対策を施すなど振動が伝わらない様に設置して下さい。またエンジン横にマウントしますと振動や熱などにより、誤作動する可能性があります。  
 ※熱や振動による故障は保障対象外となりますのでご注意ください。

**LED 商品についての注意!**

- LED はフェラメント球に比べ、長寿命で球切れの心配はほとんどありませんが、二輪車への装着では電源が不安定な為、まれにLED 素子が侵されてしまい点灯しなくなる場合があります。この場合、商品を交換しても同じ症状が起こる可能性が高いと考えられます。初期不良に対しましては商品交換で対応させて頂くが車両装着後に点灯しなくなった場合の交換、工賃請求には対応できません。
- バッテリーレス車・スモールバッテリー車についての注意  
 車両により当製品に過電圧がかかり破損する恐れがありますので、あらかじめ電源部の電圧をサーキットテスター (ピークホールド付が望ましい) で交直流レンジ共に測定し 13.8v 以下の範囲である事を確認して下さい。過電圧による当製品の破損については保証対象外となりますのでご了承下さい。

パッキングリスト			
パーツ名	商品コード	個数	備考
LED シャトルビーム	-	1	ステア・ボルトセット付属

補修用パーツ			
パーツ名	商品コード	個数	備考
クリア	800-0710009	1	ボディ用六角ボルト (締付トルク：5N・m)
イエロー	800-0710019	1	
ブルー	800-0710029	1	


**装着時の注意!**

- 1) 走行の妨げにならない場所の設置して下さい。
- 2) 結線時は、防水処理をしっかりと施して下さい。
- 3) ステアボルト類の本締めは必要以上に締付けない様、注意して下さい。(締付トルク：10N・m)

結線表	
配線色	極性
赤色	+
黒色	-

**製品の保証について**

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

 〒577-0015 201110  
 東大阪市長田 3-8-13  
 株式会社 キタコ TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740