

LED シャトルビーム kit (2 灯式) No.1/2		
商品コード	(イエロー) 800-1456030	(クリア) 800-1456080
適合車種	クロスカブ 110 (JA60)	
備考	フロントエンブレム kit クロスカブ用 (799-1456000) と同時装着可能	

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 当製品はドレスアップパーツです。他の用途には使用しないで下さい。
 - このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
 - 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
 - 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は必ず専門店の担当者又は、当社まで、ご相談下さい。
 - 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
 - エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
 - この説明書はノーマル状態に取り付けることを前提とした取付説明書です。
 - お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。
- ※金属製品や樹脂製品は、使用環境や経年変化により、錆や強度などが劣化します。ご了承下さい。
 ※アルマイト製品は、経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。ご了承下さい。
 ※レンズは、色(濃さ)に個体差が生じる場合がございます。これは製品公差(許容差)によるもので、製品不良ではございません。予めご了承下さい。

【重要】ご使用上の注意！

- 当製品は、光量と照射範囲の違いにより、車検に合格しないなどの道路運送車両法に抵触する場合があります。また装着位置によっても保安基準に抵触する場合があります。保安基準に従い周辺車両の妨げにならない様、装飾又は補助照明としてご使用下さい。
 - クリア、イエローのみ補助照明としてご使用できますが、その他は装飾用としてご使用ください。
 - 温度差等で結露が発生する場合がございます。
 - 当製品は完全防水ではありません。また洗車の際には水の浸入に十分注意してください。
 - 振動等の多い所に設置しますと本来の性能を発揮できないばかりか、最悪の場合、破損する恐れがあります。装着には、できるだけ防振対策を施すなど振動が伝わらない様に設置して下さい。またエンジン横にマウントしますと振動や熱などにより、誤作動する可能性があります。
- ※熱や振動による故障は保障対象外となりますのでご注意ください。

LED 商品についての注意！

- LED はフィラメント球に比べ、長寿命で球切れの心配はほとんどありませんが、二輪車への装着では電源が不安定な為、まれに LED 素子が侵されてしまい点灯しなくなる場合があります。この場合、商品を交換しても同じ症状が起こる可能性が高いと考えられます。初期不良に対しましては商品交換で対応させて頂きますが車両装着後に点灯しなくなった場合の交換・工賃請求には対応できません。
- バッテリーレス車・スモールバッテリー車についての注意
車両により当製品に過電圧がかかり破損する恐れがありますので、あらかじめ電源部の電圧をサーキットテスター(ピークホールド付が望ましい)で交直流レンジ共に測定し 13.8v 以下の範囲である事を確認して下さい。過電圧による当製品の破損については保証対象外となりますのでご了承下さい。
- LED シャトルビームは、下記(仕様)の消費電力となりますので、消費電力の多いグリップヒーター等と同時装着された場合、車両の許容電力量を超える場合がありますのでご注意ください。(参考：グリップヒーターの消費電力は商品により異なりますが、10～50w 前後程)

仕様	
電圧	DC12V (AC 交流使用不可) / 消費電力 1 灯 (2 灯時) : 10w (20w) / 消費電流 : 0.9A (1.8A)
照射方式	スポットビーム
明るさ	最大 800 ルーメン / 色温度 : 6000 ケルビン (クリアの場合) ※他測定不可能
ハーネス長	約 300mm
仕様内容	アルミダイカストボディ / アクリルレンズ / ステー・ボルトセット


パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)			イエロー	クリア	
図記号	パーツ名	商品コード	個数		備考
1	LED シャトルビーム	イエロー / 2 灯タイプ	800-1470301YE	x2	-
		クリア / 2 灯タイプ	800-1470301CL	-	x2
2	スぺーサーカラー	6.2x18x3 (ブラック)	0900-093-02025	x1	x1
3	メインステー	CC110 シャトルビーム	800-1456001	x1	x1
4	サブステー	CC110 シャトルビーム	800-1456002	x1	x1
5	電源スイッチステー	縦型	800-1470302	x1	x1
6	ON/OFF スイッチ	プッシュ type	756-9010030	x1	x1
7	シャトルビームハーネス	2 灯	800-1456003	x1	x1
8	ナット	6mm	001-0500006	x1	x1 補修 K-CON 0900-001-06004 (入数 2)
9	平ボタンキャップボルト	M6x15	060-0590015	x1	x1 補修 K-CON 0900-062-30001 (入数 1)
10	フランジ六角ボルト	M6x25	062-0561025	x1	x1
11	平ワッシャ	6x13xT1.0	090-0900006	x1	x1 補修 K-CON 0900-090-02004 (入数 10)
12	結束バンド (MS タイ)	100x2.5	700-9200100	x4	x4 補修 K-CON 0901-700-01203 (入数 5)

取付方法

【1】電源の取り出し

- 当製品を装着するには、外装パーツの脱着作業が必要です。必ず純正サービスマニュアルを参考の上、取付作業を行って下さい。
- シャトルビームの電源は、コンビネーション (メイン) スイッチ 4P カプラーから付属のハーネスを割り込ませます。(結線図参照)

結線図



⚠ ハーネスの取り廻しについての注意

- ハーネスのかみ込み、引っ張られた状態を避けるため余裕を持たせた適切な配線にしてください。

LED シャトルビーム kit (2 灯式) No.2/2

商品コード	(イエロー) 800-1456030	(クリア) 800-1456080
-------	--------------------	-------------------


取付方法

[2] シャトルビームは、図の様に車両に設置します。

- ヘッドライトステー下側のホーンステーからホーンと取り付けボルト類を外します。(ホーンと付属類は再使用します)
- ヘッドライトステー下側のホーンステーに付属のメインステーとサブステーを取り付けます。(純正ホーンも共締めします)
- シャトルビームの照射角度を対向車の視界の妨げにならない角度に調整してください。

純正パーツの取り外し

付属パーツの取り付け



① シャトルビーム付属品

- ・ボルト 長 x1
- ・ボルト 短 x1
- ・スプリングワッシャ x2
- ・ナット x2
- ・シャトルビームステー x1

スプリングワッシャ ナット

照射角調整

(再使用) 純正パーツ		
図記号	パーツ名	個数
N1	ツバ付きカラー	x1
N2	ラバー	x2
N3	フランジ六角ボルト M8x60	x1

図記号	パーツ名	締付トルク
9	平ボタンキャップボルト M6	10N・m
10	フランジ六角ボルト M6	12N・m
N3	フランジ六角ボルト M8	27N・m

アドバイス!

組付け時、各部調整の為、ボルト、ナットは仮締め状態で装着して下さい。(仮組み途中で本締めするとボルトの穴位置が合わない等、正しく取付できない場合があります) 仮組み完了後、各部調整しながらボルト、ナットを締付トルクを参考に本締めして下さい。


- 各部にぐらつきがないか確認してから走行して下さい。

取付方法

[3] 電源スイッチの装着

- シャトルビームの電源スイッチとステーは、ミラーホルダーと共締めしてください。

※ハーネスは車両のケーブル(ハーネス)類に沿わせて結束バンドなどで固定してください。
※ハーネスのかみ込み、引っ張られた状態を避けるため余裕を持たせた適切な配線にしてください。



パッキングリスト (図の番号と照合して作業を進めて下さい)						
図記号	パーツ名		商品コード	イエロー	クリア	備考
				個数	個数	
1	LED シャトルビーム	イエロー / 2灯タイプ	800-1470301YE	x2	-	
		クリア / 2灯タイプ	800-1470301CL	-	x2	
2	スペーサーカラー	6.2x18x3 (ブラック)	0900-093-02025	x1	x1	
3	メインステー CC110	シャトルビーム	800-1456001	x1	x1	
4	サブステー CC110	シャトルビーム	800-1456002	x1	x1	
5	電源スイッチステー	縦型	800-1470302	x1	x1	
6	ON/OFF スイッチ	プッシュ type	756-9010030	x1	x1	
7	シャトルビームハーネス	2灯	800-1456003	x1	x1	
8	ナット	6mm	001-0500006	x1	x1	補修 K-CON 0900-001-06004 (入数 2)
9	平ボタンキャップボルト	M6x15	060-0590015	x1	x1	補修 K-CON 0900-062-30001 (入数 1)
10	フランジ六角ボルト	M6x25	062-0561025	x1	x1	
11	平ワッシャ	6x13xT1.0	090-0900006	x1	x1	補修 K-CON 0900-090-02004 (入数 10)
12	結束バンド (MS タイ)	100x2.5	700-9200100	x4	x4	補修 K-CON 0901-700-01203 (入数 5)

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月間です。



250701 R-Y
〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

株式会社 キタコ