

## TANK SEALER (コーティング剤)

品番:969-0703003 (230ml)

品番:969-0703004 (1/4ガロン:946ml)

「メタルプレップ」で作られた金属表面に対し、強力でコーティングします。  
耐ガソリン・アルコール・添加物等に優れています。

ピンホール・継ぎ目を塞ぎます。

### 使用方法

※当製品は、一度開封すると再使用できません。開封の際は、缶切りで容器を開けて下さい。

(隙間からこじ開ける事はできません。)

- 1.ご使用のまえに、よく振ってからかき混ぜて下さい。
- 2.タンク内の水分・他の物質を全てとり除いて下さい。
- 3.給油口を除きすべての穴をマスキングテープ等で塞いで下さい。  
(シーラーは上から何かに覆われていない限りネジ穴のようなものすべてを塞ぎます。)
- 4.タンクシーラーをタンク内に少しずつ入れ、タンクを前後左右に回し全ての表面を覆うようにして下さい。  
\*タンクシーラーの開封は缶切りをご使用下さい。(隙間からこじ開ける事はできません。)
- 5.タンク内でシーラーが“みずたまり”になっていないことを確認し、もしなっていたら抜き取って下さい。  
\*一度、コーティングされたものは剥がす事は、できない為、慎重に作業を行って下さい。
- 6.乾かすのに最低72～96時間ぐらいかかります。  
早く乾かすのには、送風機やドライヤー等(送風のみ)の使用で乾燥時間は短縮されます。  
(火気厳禁)\*温風を当てると、ヒビ割れ等の原因となりますので、ご使用はお控え下さい。
- 7.十分に乾燥したのを確認してから、ガソリンコック・ガソリンゲージフィルター等を取り付けます。  
(もし、ネジ穴等がシーラーで埋まっていたら、タップを切り直して取り付けて下さい。)
- 8.後日、ヒビ割れ等が発生した場合は、再コーティング又は、部分修正を行って下さい。

### 注意

- \*可燃物ーガソリン蒸留物使用(火気厳禁)
- \*保護グローブもしくはゴム手袋の着用を強くお勧めします。
- \*他社製品との併用は、責任を負いかねますので絶対にご使用ならないようお願い致します。併用には、同社製タンクリペアーKitを強くお勧めします。

### 警告

- \*飲めません
- \*小さなお子様の手の届かない所に保管して下さい。
- \*万一、液が目に入ったときは水ですすぎ、医師の指示に従って下さい。
- \*肌や素手でふれないで下さい。もし肌等に付いてしまった場合は、すぐに石鹸と水で洗い流して下さい。
- \*缶に直接火気を当てないで下さい。

### 処分方法

\*余ったシーラーは別の容器に移し、乾燥させてからスチール材質(缶)と樹脂に分別して下さい。

輸入・販売元:

株式会社キタコ

東大阪市長田3丁目8番13号

TEL:06-6783-5311 FAX:06-6782-0740

## TANK SEALER (コーティング剤)

品番:969-0703003 (230ml)

品番:969-0703004 (1/4ガロン:946ml)

「メタルプレップ」で作られた金属表面に対し、強力でコーティングします。  
耐ガソリン・アルコール・添加物等に優れています。

ピンホール・継ぎ目を塞ぎます。

### 使用方法

※当製品は、一度開封すると再使用できません。開封の際は、缶切りで容器を開けて下さい。

(隙間からこじ開ける事はできません。)

- 1.ご使用のまえに、よく振ってからかき混ぜて下さい。
- 2.タンク内の水分・他の物質を全てとり除いて下さい。
- 3.給油口を除きすべての穴をマスキングテープ等で塞いで下さい。  
(シーラーは上から何かに覆われていない限りネジ穴のようなものすべてを塞ぎます。)
- 4.タンクシーラーをタンク内に少しずつ入れ、タンクを前後左右に回し全ての表面を覆うようにして下さい。  
\*タンクシーラーの開封は缶切りをご使用下さい。(隙間からこじ開ける事はできません。)
- 5.タンク内でシーラーが“みずたまり”になっていないことを確認し、もしなっていたら抜き取って下さい。  
\*一度、コーティングされたものは剥がす事は、できない為、慎重に作業を行って下さい。
- 6.乾かすのに最低72～96時間ぐらいかかります。  
早く乾かすのには、送風機やドライヤー等(送風のみ)の使用で乾燥時間は短縮されます。  
(火気厳禁)\*温風を当てると、ヒビ割れ等の原因となりますので、ご使用はお控え下さい。
- 7.十分に乾燥したのを確認してから、ガソリンコック・ガソリンゲージフィルター等を取り付けます。  
(もし、ネジ穴等がシーラーで埋まっていたら、タップを切り直して取り付けて下さい。)
- 8.後日、ヒビ割れ等が発生した場合は、再コーティング又は、部分修正を行って下さい。

### 注意

- \*可燃物ーガソリン蒸留物使用(火気厳禁)
- \*保護グローブもしくはゴム手袋の着用を強くお勧めします。
- \*他社製品との併用は、責任を負いかねますので絶対にご使用ならないようお願い致します。併用には、同社製タンクリペアーKitを強くお勧めします。

### 警告

- \*飲めません
- \*小さなお子様の手の届かない所に保管して下さい。
- \*万一、液が目に入ったときは水ですすぎ、医師の指示に従って下さい。
- \*肌や素手でふれないで下さい。もし肌等に付いてしまった場合は、すぐに石鹸と水で洗い流して下さい。
- \*缶に直接火気を当てないで下さい。

### 処分方法

\*余ったシーラーは別の容器に移し、乾燥させてからスチール材質(缶)と樹脂に分別して下さい。

輸入・販売元:

株式会社キタコ

東大阪市長田3丁目8番13号

TEL:06-6783-5311 FAX:06-6782-0740